

製品名		Catalys9300シリーズ							
		C9300-24T-E/A	C9300-24P-E/A	C9300-24U-E/A	C9300-24UX-E/A	C9300-48T-E/A	C9300-48P-E/A	C9300-48U-E/A	C9300-48UXM-E/A
手配型名		LCD93A2xx	LCD93B2xx	LCD93C2xx	LCD93D2xx	LCD93A4xx	LCD93B4xx	LCD93C4xx	LCD93D4xx
インターフェース	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)	24	24	24	-	48	48	48	-
	マルチギガビットポート 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps (RJ-45)	-	-	-	-	-	-	-	36
	マルチギガビットポート 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps (RJ-45)	-	-	-	24	-	-	-	12
PoE	対応ポート数	-	24	24	24	-	48	48	48
	対応規格	-	IEEE 802.3at/ePoE/IEEE 802.3af/シスコ先行標準	UPoE/IEEE 802.3at/ePoE/IEEE 802.3af/シスコ先行標準	UPoE/IEEE 802.3at/ePoE/IEEE 802.3af/シスコ先行標準	-	IEEE 802.3at/ePoE/IEEE 802.3af/シスコ先行標準	UPoE/IEEE 802.3at/ePoE/IEEE 802.3af/シスコ先行標準	UPoE/IEEE 802.3at/ePoE/IEEE 802.3af/シスコ先行標準
諸元	ラックユニット数	1U							
	外形寸法 (W×D×H)	445.0×445.0×44.0mm	445.0×445.0×44.0mm	445.0×445.0×44.0mm	445.0×470.0×44.0mm	445.0×445.0×44.0mm	445.0×445.0×44.0mm	445.0×445.0×44.0mm	445.0×470.0×44.0mm
	重量	7.27kg	7.4kg	7.54kg	8.25kg	7.45kg	7.59kg	7.72kg	9.34kg
	入力電源	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 115V~240V	AC 115V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 115V~240V	AC 115V~240V
	周波数	50Hz~60Hz							
	電源容量	350W	715W	1100W	1100W	350W	715W	1100W	1100W
	消費電力(最大)	350W	715W	1100W	1100W	350W	715W	1100W	1100W
	発熱量	1,273,457J/h (1,207BTU/h)	2,600,722J/h (2,465BTU/h)	4,001,842J/h (3,793BTU/h)	4,001,842J/h (3,793BTU/h)	1,273,457J/h (1,207BTU/h)	2,600,722J/h (2,465BTU/h)	4,001,842J/h (3,793BTU/h)	4,001,842J/h (3,793BTU/h)
温度	動作時	-5~45℃							
	保管時	-40~70℃							
湿度	動作時	5~90%以下 (結露しないこと)							
	保管時	5~90%以下 (結露しないこと)							
適合規格	安全基準 及びEMC (電磁適合性)	FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55022 Class A CISPR 22 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A (AC input models only) VCCI Class A EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking							